

BOMBAS MANUALES LUBRICANTE - AVIACIÓN

Excelsior

Bomba manual semirrotativa, autocebante, de doble efecto y acción recíproca. Cuerpo y tapa de hierro fundido, partes internas de bronce; según las versiones, los sellos pueden ser de NBR o Viton. La altura máxima de entrega es de 25 metros.



MODEL O	FOCAS	Ø	LTS/MIN	KG	H	ART Nº.
E00	NBR	3/8"- G 1/2"	14	2,2	7	06065000000000
E1	VITON	3/4"	20	4,3	8,5	06065000000001
E2	NBR	G 1"	30	5,5	8,5	06065000000002
E3	NBR	G 1" 1/4	40	8,3	8,5	06065000000008
E5	NBR	G 1 1/2"	80	23	7	06065000000005
E7	NBR	G 2"	105	32	7	06065000000007

*: Sin bridas

Bomba Voltiana

Bomba manual de acción rotativa completa, autocebante, totalmente reversible, una revolución 360°. Cuerpo de hierro fundido. Partes internas de bronce.



MODEL O	FOCAS	Ø	LTS/MIN	KG	H	ART Nº.
V2	NBR	1"	46	4,5	5 m	06065000000003

*: Sin bridas

Súper Lario

Bomba manual de pistón, autocebante, de doble efecto y acción recíproca; Cuerpo de hierro fundido.



MODEL O	FOCAS	CONEXIÓN	LTS/MIN	KG	H	ART Nº.
SL 3	NBR	G 1" 1/4	55	12,2	8 m	06065000000015
SL 4	NBR	G 1 1/2"	80	18,5	8 m	06065000000014
SL 5	NBR	G 2"	110	28,1	8 m	06065000000004

Para otras versiones, flujos y ejecuciones también disponibles, por favor