

CONTADORES ELECTRÓNICOS DE GASÓLEO

VZF II 15-50

Medidor de flujo y masa de combustible VZF II - (reemplaza VZF)



	CÓDIGO
VZF II-15	095506
VZF II-20	095519
VZF II-25	095535
VZF II-40	095551
VZF II-50 FL (Brida DIN)	095560

VZF (A) II Caudal y masa Medidor de combustible +/- 0,5% Max.error

	CÓDIGO
VZF II-15	095511
VZF II-20	095527
VZF II-25	095543
VZF II-40	095559
VZF II-50 (con brida)	095567

MODELO			VZF 15	VZF 20	VZF 25	VZF 40	VZF 50
DIÁMETRO NOMINAL		DN Inch	3/4"	1"	1 1/4"	2"	50
LONGITUD DE INSTALACIÓN		mm	165	165	190	300	350
PRESIÓN NOMINAL CON EXTREMOS TRILLADOS CON BRIDAS		PN PN BAR BAR	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25
TEMPERATURA MÁXIMA		TMAX °C	130, 180				
CAUDAL MÁXIMO	Qmax1) Qnom1) Qmin2)	l/h l/h l/h l/h	600	1.500	3.000	9.000	30.000
CAUDAL NOMINAL			400	1.000	2.000	6.000	20.000
CAUDAL MÍNIMO			10	30	75	225	750
APROX. CAUDAL DE ARRANQUE			4	12	30	90	300
REPETIBILIDAD MÁXIMA PERMITIDA DE ERRORES			± 1 % del valor real ± 0,2 %				
AÑO DE LA MALLA DEL FILTRO DE SEGURIDAD		mm mm	0,400	0,400	0,400	0,800	0,800
DE LA MALLA DEL FILTRO DE SUCIEDAD			0,250	0,400	0,400	0,600	0,600
VOLUMEN DE LA CÁMARA DE MEDICIÓN		Approx. CM ³	12	36	100	330	1200
ACABADO DE LA CARCASA			rojo esmaltado RAL 3013				
CON EXTREMOS ROSCADOS2) CON BRIDAS PN 25		Approx. KG Approx. KG	2,2 3,8	2,5 4,5	4,2 7,5	17,3 20,3	- 41,0
VOLUMEN TOTAL VOLUMEN REINICIABLE PANTALLA DIGITAL DE CAUDAL CAPACIDAD DE REGISTRO TIEMPO DE REGISTRO HASTA QUE SE DESBORDA		l, m3 kg, t, lb (l, G, m3,kg, t, lb) / (s, min, h) l, m3, g	G Hasta 3 decimales (dinámico) Hasta 3 decimales (dinámico) Hasta 3 decimales (dinámico) 8 dígitos >100 años				
OUTPUTS3) MASA TOTAL CORRIENTE 4..20 MA PARA CAUDAL FRECUENCIA PARA CAUDAL INTERRUPTOR LIMITADOR		Vol./pulso l4/Q1, l20 Q2 f1/Q1, f2/Q2 Qmin, Qmax	Valor de pulso y anchura Parametrizables caudales a 4 y 20 mA Parametrizables Frecuencia y caudal parametrizables Parámetros mínimos, máximos e histéresis				

- 1) Para quemadores y motores, el contador debe seleccionarse en función del caudal permanente. Para viscosidades más elevadas, o si el contador se instala en el lado de aspiración, debe tenerse en cuenta la caída de presión y la posible reducción del rango de medición.
- 2) Peso sin acoplamientos.
- 3) Dispone de dos salidas de libre elección, totalmente independientes entre sí.