

DDP 25 / DDP 14 DETECTOR DE FUGAS DE VACÍO

- El DDP-25 es un detector de fugas de vacío para los depósitos de doble pared según EN 13160-1, Clase 1.
- Puede ser utilizado tanto para depósitos enterrados como aéreos, siempre que se encuentre a presión atmosférica.
- Estos equipos son idóneos para ser utilizados en depósitos cuyo contenido es gasóleo y diámetro no mayor de 2,900 mts. Para distintas densidades, líquidos y/o alturas consultar con nuestro departamento técnico.
- El detector de fugas DDP-25 crea una depresión de (-400mbar) entre la pared interior y exterior del depósito de doble pared. Cuando la depresión disminuye hasta (aprox.- 340mbar) proporciona una alarma.

Especificaciones Técnicas

Dimensiones: Ver imagen
Peso: 1,1 Kg.
Emisión Acústica: Min. 70 dB. (A)
Intensidad máxima relé: 2 A, 250 Vca. (Resistivo)
Paro de bomba: -410 a -450 mbar
Marcha de bomba: -380 mbar
Activación alarma: -325 a -355 mbar

Temperatura de trabajo: -5° C a +50° C
Alimentación eléctrica: 100 - 240 Vca. ±10%
Potencia: 10 VA
Grado de Protección: IP 30
Compatibilidad electromagnética:
- Inmunidad al ruido EN 61000
- Interferencia CISPR22

