



MOTOBOMBAS MONOBLOCK DW Y BMF

MODELO	CAUDAL MÁX. A 2 bar	SUCCIÓN	PRESIÓN	DEVOLUCIÓN	DERIVACIÓN ABIERTA EN	PESO KG	CÓDIGO
DW 60 BYPASS	IP 55	120 l/h	3 x 400 Vca	33000000014120	120 l/h	3 x 400 Vca	33000000014120
DW 60 RINGS	IP 55	250 l/h	3 x 400 Vca	33000000013250	250 l/h	3 x 400 Vca	33000000013250
DW 120 BYPASS	IP 55	500 l/h	3 x 400 Vca	33000000012500	500 l/h	3 x 400 Vca	33000000012500
DW 120 RINGS	IP 55	1.700 l/h	3 x 400 Vca	33000000011700	1.700 l/h	3 x 400 Vca	33000000011700

- Alimentación: 230 Vac Monofásico 50 Hz
- Consumo: 150 W
- Tamaño: 310 x 200 x 210 mm
- Presión máx.: 10 bar

MODELO	MAX.FLUIDO A 2 bar	MAX. D	Ø	MOTOR kW	PESO KG	CÓDIGO
F5	300	5	1/2"	0,26	9	33000002000005
F5	300	10	1/2"	0,26	9	33000002000006
F10	600	5	3/4"	0,37	10,5	33000002000010
F10	600	10	3/4"	0,37	10,5	330000020000X11
F15	1000	5	3/4"	0,55	11	33000002000015
F15	1000	10	3/4"	0,55	11	33000002000016
F25	1500	5	3/4"	0,75	14,5	33000002000025
F25	1500	10	1"	0,75	14,5	33000002000026
F40	2500	5	1"	1,1	16	33000002000040
F40	2500	10	1"	1,1	16	33000002000041
F50	3000	5	1"	1,5	18,5	33000002000050
F50	3000	10	1"	1,5	18,5	33000002000051
F70	4200	5	1"	2	24,5	33000002000070
F70	4200	10	1"	2	24,5	33000002000071

Motobomba de engranajes para la trasiego de combustible

- Engranajes helicoidales autocebantes, con tratamiento especial, para que la bomba sea silenciosa.
- Cuerpo de fundición (moldeo de la carcasa).
- Gran robustez
- Motor trifásico.
- Bancada de hierro fundido
- Totalmente equilibrado, robusto y silencioso, no requiere ningún tipo de mantenimiento.
- Su potente motor evita problemas con los arranques de combustible a bajas temperaturas.

	CLASE DE PROTECCIÓN DEL MOTOR	FLUIDO	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO
1/4 CV	IP 55	120 l/h	3 x 400 Vca	33000000014120
1/3 CV	IP 55	250 l/h	3 x 400 Vca	33000000013250
1/2 CV	IP 55	500 l/h	3 x 400 Vca	33000000012500
1 CV	IP 55	1.700 l/h	3 x 400 Vca	33000000011700
2 CV	IP 55	1.700 l/h	3 x 400 Vca	33000000021700
3 CV	IP 55	3.500 l/h	3 x 400 Vca	33000000033500