

Tabla comparativa - características técnicas de los 3 productos de Filtrado Automáticos

	SAFA	MINISAF	MICROSAFA
			
CAUDAL	2.000l/h	3.000l/h	20 l/h
FILTRADO	1 Filtro partículas 50µm 1 Filtro separador de agua y de partículas 15µ Ambos, mod. FG-300 en aluminio	Filtro partículas en y 50µm Filtro separador de agua 5µ mod. FG-100	Filtro de partículas 100µm Filtrado de agua por decantación
Nº DEPÓSITOS	Múltiples depósitos	1 depósito	1 depósito
RECOMENDADO PARA TANQUES	Más de 50.000 Lts	Hasta 50.000 Lts	Hasta 1.000 Lts
TIPO DE BOMBA	Bomba engranajes lineal	Bomba paletas	Bomba pistón
ALARMA FALTA DE CAUDAL	Sí	Sí	Sí
ALARMA PRESENCIA DE AGUA	Sí	Sí	Sí
ALARMA ALTA PRESIÓN	Sí	No	No
INCLUYE DETECTOR DE DERRAME	Sí	No	No
ÍNDICE DE PROTECCIÓN - IP	55	55	66
CONEXIÓN ASPIRACIÓN- IMPULSIÓN	1,5" a 2"	1"	1/4"
PRESOSTATO DIGITAL	No	No	Sí
INTERRUPTOR DE FLUJO	No	Sí	No
PRESOSTATO ANALÓGICO 0-10bar	Sí	No	No
CONTADOR	Sí - MGI 110	No	No
VISOR PRESENCIA AGUA	Sí	Sí	Sí
BOMBA ACHIQUE AGUA	Sí	Opcional	No
CUADRO CONTROL Y GOBIERNO	Sí	No	No
VERSION PORTATIL DISPONIBLE	Sí	Si	No
DIMENSIONES	1300x1100x560	500x500x650	400x300x150
ARTÍCULOS ESTÁNDAR			
COMPLEMENTOS PARA LOS SISTEMAS DE FILTRADO	Panel de control / Modbus	Panel de control digital / alarma	Panel de control digital / alarma
	Bomba de achique de agua	Temporizador/relé NFC	Temporizador/relé NFC
	Sensor de fugas	Filtración de 50 / 5 micras	Filtración de 100 micras
	Contador de caudal	Filtración a 1 depósito	Con armario IP65 / intemperie
	Filtración de 50 / 15 micras	Caudal de la bomba 3000 l/h	Filtración a 1 depósito
	Filtración a 1 ó 2 depósitos		Caudal de la bomba 20 l/h
	Caudal de la bomba 2000 l/h		
COMPLEMENTOS EXTRAS DISPONIBLES			
COMPLEMENTOS EXTRAS A MEDIDA PARA LOS SISTEMAS DE FILTRADO	Con armario IP65 / intemperie	Con armario IP65 / intemperie	Sensor de fugas
	Conexión a Inpro Cloud	Bomba evacuación agua automatizada	Contador de partículas PAMAS
	Contador de partículas PAMAS	Conexión a Inpro Cloud	Conexión a Inpro Cloud
	Portátil con ruedas	Contador de partículas PAMAS	Conectividad Modbus (alarmas)
	Filtración de 5 o 3 micras	Portátil con ruedas	
	Mayor caudal de bomba BAG (125 l/min)	Sensor de fugas	
	Manguera flexible para versión portátil	Conectividad Modbus (alarmas)	
	Filtración más de 2 tanques (para +2 tanques)	Manguera flexible para versión portátil	



C/Invierno, 4-6
28500 Arganda del Rey - Madrid - Spain
Telf.: (+34) 918 719 294
info@inprord.com - www.inprord.com



63457 Hanau - Voltastr., 10
Deutschland / Germany
Telf.: (+49) 06181/9587-0
info@simka.de - www.simka.de

